

TectorSpex

PREPARATY GRUNTUJĄCE



TectorSpex 901

Grunt uniwersalny

Karta techniczna
Lipiec 2024

www.holcim.pl



 **HOLCIM**

Dawniej Lafarge

OPIS PRODUKTU

TectorSpex 901 Grunt Uniwersalny jest podkładem gruntującym na bazie dyspersji żywic akrylowych przeznaczonym do wzmacniania nośności starych oraz wyrównywania chłonności typowych podłoży mineralnych przed przystąpieniem do wykonywania takich prac wykończeniowych jak: tynkowanie, szpachlowanie, wykonywaniem podkładów podłogowych, klejenie tapet, malowanie itp.

WŁAŚCIWOŚCI

- produkt bardzo wydajny – do 16m²/1l*
- do wewnątrz i na zewnątrz budynków
- wyrównuje i zmniejsza chłonność podłoża
- Gotowy do użycia
- możliwość aplikacji pędzlem, wałkiem oraz przez rozpylenie
- na podłoża z ogrzewaniem
- mrozoodporny

ZASTOSOWANIE

TectorSpex 901 Grunt Uniwersalny ma zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków do typowych chłonnych podłoży takich jak: beton, beton komórkowy, cegła, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, płyty GK, jastrychy, podkłady samopoziomujące cementowe oraz anhydrytowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

TectorSpex 901 Grunt Uniwersalny nanosić na podłoże nośne, suche, wolne od pyłu, smarów, olejów, resztek farb i lakierów, nalotów i wykwitów solnych. Jastrychy wykonane z Posadzki Cementowej TectorFloor 472 są gotowe do układania płytek już po 2 dniach a z Posadzki Cementowej TectorFloor 471 po 3 dniach. Podłoża z ogrzewaniem przed przystąpieniem do kolejnych etapów prac należy poddać procesowi wygrzewania wstępnego. Powierzchnie i elementy narażone na zanieczyszczenie gruntem należy zabezpieczyć.

GRUNTOWANIE

Przed użyciem produkt w opakowaniu wymieszać i nanosić na podłoże pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Temperatura produktu, podłoża i powietrza powinna wynosić 5-25 oC w trakcie stosowania.

DALSZE PRACE

- dalsze prace należy prowadzić zgodnie z zaleceniami i wskazówkami dostawców chemii budowlanej oraz systemów budowlanych a prace malarskie zgodnie z zaleceniami producentów farb.
- malowanie, tapetowanie, tynkowanie oraz szpachlowanie należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu.
- czas schnięcia 6-12 godzin**

OPAKOWANIE

Opakowania plastikowe 5l, 114 szt na 1 palecie.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia czyścić czystą wodą. Nie należy dopuścić do zaschnięcia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w temperaturze 5-25 oC w nienastłonecznionym miejscu. Czas przechowywania 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu w podanych warunkach i oryginalnym opakowaniu. Informacje o transporcie i przechowywaniu podane są w Karcie Charakterystyki produktu dostępnej na stronie www.holcim.pl

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Informacje na temat bezpieczeństwa w trakcie stosowania podane są na opakowaniu produktu oraz w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa dostępnej na stronie www.holcim.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

*- W zależności od rodzaju i chłonności podłoża
**- Wszystkie podane czasy oraz parametry odnoszą się do temperatury +20 oC i wilgotności względnej powietrza 55-60% oraz rodzaju i chłonności podłoża. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami BHP. TectorSpex 901 Grunt Uniwersalny nie jest wyrobem budowlanym.



Dawniej Lafarge