



Posadzki, które
dostosowują się
do Ciebie!



Zeskanuj
i dowiedz się
więcej o marce
Tector

HOLCIM POLSKA S.A.

Biuro Zarządu
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel.: 22 324 60 00
faks: 22 324 60 05

www.holcim.pl



Dawniej Lafarge

TectorFloor

POSADZKI CEMENTOWE



**TWÓJ CZAS,
TWÓJ KOMFORT**



**ŁATWY
WAPLIKACJI**
Intuicyjny produkt
ułatwiający pracę



**SZEROKI ZAKRES
STOSOWANIA**
Grubość warstwy
już od 8mm



**SZYBKOSPRAWNY
PRODUKT**
Kładzenie płytek
nawet po 2 dniach

www.holcim.pl



Dawniej Lafarge

TectorFloor 470

Do wykonywania posadzek cementowych bez okładziny wierzchniej oraz podkładów podłogowych pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele.

- związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - **grubość układania 8-100 mm**,
- na warstwie izolacyjnej ze styropianu, wełny mineralnej itp. - **grubość układania 45-100 mm**,
- z ogrzewaniem wodnym - **grubość układania 60-100 mm** (w tym co najmniej 45 mm nad przewodami grzewczymi)



TectorFloor 471

Do wykonywania posadzek cementowych bez okładziny wierzchniej oraz podkładów podłogowych pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele, **drewno, żywice**

- związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - **grubość układania 8-100 mm**,
- na warstwie izolacyjnej ze styropianu, wełny mineralnej itp. - **grubość układania 40-100 mm**,
- z ogrzewaniem wodnym - **grubość układania 55-100 mm** (w tym co najmniej 40 mm nad przewodami grzewczymi)



TectorFloor 472

Do wykonywania posadzek cementowych bez okładziny wierzchniej oraz podkładów podłogowych pod posadzki - płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele, **drewno, w tym egoztyczne, żywice**

- związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - **grubość układania 8-100 mm**,
- na warstwie izolacyjnej ze styropianu, wełny mineralnej itp. - **grubość układania 35-100 mm**,
- z ogrzewaniem wodnym - **grubość układania 50-100 mm** (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi)



TectorFloor 470

Posadzka cementowa C20

Najlepszy stosunek jakości do ceny

Klejenie płytek nawet po 4 dniach schnięcia**

Uniwersalna grubość warstwy 8-100 mm

TectorFloor 471

Posadzka cementowa C25

Możliwość wykonania gęstej zaprawy do spadków

Możliwość wykonania półpłynnej konsystencji do wylewania

Klejenie płytek nawet po 3 dniach schnięcia**

Uniwersalna grubość warstwy 8-100 mm

TectorFloor 472

Posadzka cementowa C30

Produkt szybkosprawny i mocny

Klejenie płytek nawet po 2 dniach schnięcia**

Uniwersalna grubość warstwy 8-100 mm

Zawartość worka wymieszać z 2,0-3,0 l wody

Zawartość worka wymieszać z 2,2-3,2 l wody

Zawartość worka wymieszać z 2,0-2,8 l wody

Zużycie 1,8-2,0 kg/m²/mm

Zużycie 1,8-2,0 kg/m²/mm

Zużycie 1,8-2,0 kg/m²/mm

Ruch pieszcy po 24 h



Ruch pieszcy po 24 h



Ruch pieszcy po 12 h

